



軸承直徑	主軸型式	主軸轉速(rpm)	軸承規格	主軸拉力(Kgf)	刀把	中心出水
Ø40	FD304012	12000	7008X4	250±10%	BT30/BBT30	可選配
Ø40	FD304015	15000	7008X4	250±10%	BT30/BBT30	可選配
Ø40	FD304020	20000	7008X4	250±10%	BT30/BBT30	可選配
Ø40	FD304024	24000	7008X4	250±10%	BT30/BBT30	可選配
Ø45	FD304512	12000	前7009X2 後7008X2	250±10%	BT30/BBT30	可選配
Ø45	FD304515	15000	前7009X2 後7008X2	250±10%	BT30/BBT30	可選配
Ø45	FD304520	20000	前7009X2 後7008X2	250±10%	BT30/BBT30	可選配
Ø45	FD304524	24000	前7009X2 後7008X2	250±10%	BT30/BBT30	可選配

睿瑩精密機械股份有限公司

SPINDER

SPINDER Tech. Co., LTD

Name	FD30直結式主軸外觀尺寸圖	Scale	
Number	FD3040	Date	
Approved	Check	Design	

本圖面僅供客戶設計參考用！如有變更，不另行通知；如蒙採用請重新確認圖面！