



主軸型號	主軸轉速(rpm)	軸承規格	主軸拉力(Kgf)	油壓壓力(kg/cm <sup>2</sup> )	增壓缸型式	刀把型式	環噴	中心出水
V160DS08	8000	7014X4	1200kgf±10%	65~70kgf/cm <sup>2</sup>	16倍40cc	BT40/CAT40/DIN40	有噴嘴x6個噴嘴	可選配
V160DS10	10000	7014X4	1200kgf±10%	65~70kgf/cm <sup>2</sup>	16倍40cc	BT40/CAT40/DIN40	有噴嘴x6個噴嘴	可選配
V160DS12	12000	7014X4	1200kgf±10%	65~70kgf/cm <sup>2</sup>	16倍40cc	BT40/CAT40/DIN40	有噴嘴x6個噴嘴	可選配
V160DS15	15000	7014X4	1200kgf±10%	65~70kgf/cm <sup>2</sup>	16倍40cc	BT40/CAT40/DIN40	有噴嘴x6個噴嘴	可選配

睿瑩精密機械股份有限公司

# SPINDER

SPINDER Tech. Co., LTD

Name	V160DS直結式主軸外觀尺寸圖		Scale
Number	V160DS		Date
Approved	Check		Design

本圖面僅供客戶設計參考用！如有變更，不另行通知；如蒙採用請重新確認圖面！